

PISO FOTOMELAMINICO

Modelo Uso Residencial de 6 mm

Este piso está compuesto por un panel de fibras de alta densidad (HDF) que es cubierto por una lámina decorativa que le brinda el diseño al piso, esta lámina es cubierta por una capa protectora transparente de alta resistencia.

Finalmente la parte inferior del panel es cubierta por una capa estabilizadora o de balance que evita deformaciones.

En su instalación, este piso no requiere pegamento entre las tablas ya que utiliza el sistema **LOCK**(*) de unión mediante encaje.

Resistente al desgaste y golpes

Fácil de instalar

Fácil de asear

Higiénico, no genera ácaros ni hongos

Resistente a la humedad y manchas

Resistente a rayaduras y arañazos

Baja inflamabilidad



LAS AMERICAS[®]
Expertos en Pisos
www.americas.cl

Especificaciones Técnicas Laminado

Espesor total	(mm)	6
Peso	(kg/m ²)	6,38
Ancho	(cm)	19,3
Largo	(cm)	138
Cantidad unidades por caja		10
Rendimiento por caja (m ²)		2,663
Clasificación de uso		Residencial



Productos de línea:

KRONO
SWISS KRONO GROUP



CEREZO
PIK6C-0020



HAYA CLASICA
PIK6C-0030



ENCINA RUSTICA
PIK6C-4640



(*) LOCK sistema patentado perteneciente a UNICLIC de Quick Step

■ Exhibición y Ventas: Benjamín 2935, 1° Piso Las Condes, Santiago.

■ Despacho y Ventas: Ojos del Salado 0850 Quilicura, Santiago.

Fono: (56-2) 234 40 10 | Fax: (56-2) 242 94 15 | Mail: info@americas.cl