

# PISO FOTOMELAMINICO

Modelo **Solid**, Uso Comercial de 12 mm

Piso laminado, de tablonces biselados, lo que le da una terminación más elegante y realista.

En su núcleo posee un panel de alta densidad (HDF) que es cubierto por una lámina decorativa que le brinda el diseño al piso, a su vez esta lámina, es protegida por una capa transparente de alta resistencia. Finalmente la parte inferior del panel es cubierta por una capa estabilizadora o de balance que evita deformaciones.

Este piso se instala mediante sistema LOCK (\*) y no requiere pegamento entre tablas.



Resistente al desgaste y golpes



Fácil de instalar



Fácil de asear



Higiénico, no genera ácaros ni hongos



Resistente a la humedad y manchas



Resistente a rayaduras y arañazos



Baja inflamabilidad



Bisel en laterales y cabezales.



# LAS AMERICAS®

Expertos en Pisos

[www.americas.cl](http://www.americas.cl)

## Especificaciones Técnicas Solid

Espesor total	(mm)	12
Peso	(kg/m <sup>2</sup> )	10,7
Ancho	(cm)	11,3
Largo	(cm)	138
Cantidad unidades por caja		7
Rendimiento por caja (m <sup>2</sup> )		1,092
Clasificación de uso		AC4 Comercial



Capa Protectora

Capa Decorativa

Panel de fibra alta densidad

Capa de balance

12mm

## Productos de línea:




**MERBAU  
PIKE-8010**



**KRONO**  
SWISS KRONO GROUP



**ROBLE  
PIKE-8000**



(\*) LOCK sistema patentado perteneciente a UNICLIC de Quick Step

# SOLID

■ **Exhibición y Ventas:** Benjamín 2935, 1° Piso Las Condes, Santiago.

■ **Despacho y Ventas:** Ojos del Salado 0850 Quilicura, Santiago.

Fono: (56-2) 234 40 10 | Fax: (56-2) 242 94 15 | Mail: [info@americas.cl](mailto:info@americas.cl)